DSM 250 - Randschleifmaschine für ergonomisches Betonschleifen

Der Randschleifer für schnelles, einfaches und rückenschonendes Schleifen von Rändern ohne Belastung der Knie. Der schwenkbare Schleifkopf ermöglicht das Arbeiten in drei Positionen: Links-Rechts-Gerade. Der freischwimmende Staubschutz gewährt ein staubfreies und vibrationsarmes Randschleifen.

Schleifen exakt bis zum Rand

Ein Diamantsystem passend für alle Maschinen

Mit Flächenfräse

Einsatzmöglichkeit

Randloses Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt, Regulieren von Bodenunebenheiten, Entfernen von Klebern, Spachtelmassen

Technische Daten			Ausstattungsvarianten	
Artikelnummer		713564	713565	713566
Spannung	V	230	400	220
Frequenz	Hz	50	50	60
Abgabeleistung	kW	2,2	2,2	2,2
Arbeitsbreite	mm	250	250	250
Schleifdruck	kg	35	30	35
Arbeitsgewicht	kg	56	52,5	56
Randabstand	mm	0	0	0
Drehzahl, Werkzeuge	min^{-1}	1450	1450	1150
Ø-Absaugung	mm	50	50	50
Abmessung LxBxH	cm	100 x 40 x100	100 x 40 x100	100 x 40 x100
Werkzeugaufnahme		ETX1, Velcro	ETX1, Velcro	ETX1, Velcro

Besondere Merkmale
ETX - Werkzeugschnellwechsel
Automatische Werkzeuganpassung
Staub- und vibrationsarmes Schleifen und Polieren bis zum Rand
Schleifkopf schwenkbar links/rechts
Geringe Vibration
Randloses Schleifen und Polieren

DSM 250 Zubehör und Werkzeuge, Schleifen ab Seite 33, Fräsen ab Seite 58