Husqvarna K 4000 Cut-n-Break

Unsere Cut-n-Break-Methode ist die natürliche Wahl, wenn Sie tief schneiden müssen, aber eine Maschine mit geringen Werkzeug- und Wartungskosten wollen. Mit dem K 4000 Cut-n-Break können Sie bis zu 400 mm von einer Seite schneiden. Geeignet zum flächenbündigen Schneiden nahe an Wänden und Böden sowie für kleinere Arbeiten wie Fensteröffnungen, bei denen Überschneidungen an den Ecken vermieden werden sollen.

Perfekt für bündige Schnitte

Der verstellbare Trennscheibenschutz ermöglicht es, nahe an Wänden und Boden zu arbeiten.

Einzigartige Schnitttiefe

Der lange Körper und die doppelten Trennscheiben ermöglichen Ihnen Schnitttiefen von bis zu 400 mm.

Wirtschaftliche Trennmethode

Dank der einzigartigen Cut-N-Break Methode können Sie sich schrittweise bei geringen Werkzeugkosten durch das Material arbeiten.

Keine CO_2-Emissionen während des Betriebs

Genießen Sie die Freiheit, mit einem elektrischen Gerät zu arbeiten. Entdecken Sie das Potenzial neuer Anwendungen, indem Sie das Gerät in Innenräumen oder in städtischen Gebieten einsetzen, in denen u. U. Emissions- oder Lärmbeschränkungen gelten.

FEATURES

- Dank der einzigartigen Cut-N-Break Methode können Sie sich schrittweise bei geringen Werkzeugkosten durch das Material arbeiten.
- Der lange Körper und die doppelten Trennscheiben ermöglichen Ihnen Schnitttiefen von bis zu 400 mm.
- Der verstellbare Trennscheibenschutz ermöglicht es, nahe an Wänden und Boden zu arbeiten.
- Keine CO_2-Emissionen während des Betriebs
- Ergonomischer hinterer Handgriff
- Verbesserte Produktivität
- Einfache Wartung
- Doppelte Trennscheiben mit sehr stabilem Kern und hervorragender Schnittleistung sind im Lieferumfang der Maschine enthalten.
- Leistungsstarker Elektrotrennschleifer für den Innen- und Außenbereich.
- Die Trennscheiben in all unseren Elektrotrennschleifern drehen sich vorwärts und ermöglichen so ein effizientes Trennen des Materials ohne das Risiko von Festhaken und Rückschlägen.
- Der moderne, elektronische Überlastungsschutz variiert die Drehzahl, um vor Überlastung des Geräts zu warnen.
- Erlaubt den Start mit normalen, trägen Haussicherungen.
- Das Regulieren der Wassermenge ermöglicht eine effiziente Staubbindung und ein einfacheres, effizienteres Arbeiten.
- Kleinere Anpassungen von Fenster- und Türöffnungen.
- Schneiden von Hohlblocksteinen, Bordsteinen und Gartenplatten.
- Schneiden von Gussbeton.
- Schnitte mit ungleichmäßiger Tiefe.
- Gleichmäßige Schnitte in Böden und Wände.
- Fräsen von Schlitzen für Dehnungsfugen sowie zur Beseitigung von Rissen.
- Tiefes Schneiden in Rohrgräben.
- Schneiden von Rohren.

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Max. Drehzahl and der Spindel	4200 U/min
Geschwindigkeit max.	60 m/s
Eingangsleistung	2.7 kW
Max. Wasserdruck	8 bar
ZERTIFIZIERUNGEN	
Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.	CB SE–89319
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	13505 g
Artikel Nettogewicht	11100 g
Max. Trennscheibendurchmesser	230 mm
Max. Trennscheibenstärke	2.5 mm
Max. Schnitttiefe	400 mm
Produkthöhe	325 mm
Produktlänge	867 mm
Produktbreite	226 mm
Gewicht	8.4 kg
MOTOR	
elektronisches Produkt	Ja
Motorkühlung	Lüfter/Luft
AUSSTATTUNG	
Phasen	1 ph
Stecker	IEC type F
Nennstrom, A	12 A
Wasseranschluß	Gardena Male
SCHMIERSTOFFE	
Motorkühlung	Lüfter/Luft
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	360 mm
Verpackung (Länge)	1000 mm
Verpackung (Breite)	240 mm
MATERIAL	
Paperboard (PAP 21)	2009 g
Master pack: Paper material	0 g
Metal total	3 g
Paper (PAP 22)	3800 g
Paper material total	5809 g
HDPE (02) total	0 g
PET (01) total	0 g
Plastic foil total	0 g
Plastic rigid total	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS (06) total	0 g
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	109 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	108 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	95 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	3.4 m/s²

Technische Spezifikationen	
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	1.2 m/s²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	1 h
Vibrationen, linker Griff	3.2 m/s²
Vibrationen, rechter Griff	3.4 m/s²