TRACING® 750mL

SPRÜHFARBE ZUR LINIENMARKIERUNG

Referenz	151800	151801	151802	151803	151804	151805
Farbe	Weiss	Blau	Gelb	Schwarz	Rot	Grün

Beschreibung

Der TRACING® Linienmarkierer dient zur Abgrenzung von Oberflächen und zur Optimierung des Verkehrs durch Zeichnen von Linien im Innen- oder Außenbereich: Markierung in Fabriken, Sportanlagen, Markierung von Radwegen und Parkplätzen...

TRACING® ist für Markierungen auf Flächen mit geringer bis mittlerer Beanspruchung geeignet.



Gebrauchsanweisung

- Vor jedem Gebrauch das Aerosol gut schütteln (auch nachdem Sie die Kugeln deutlich gehört haben).
- TRACING® kann manuell oder mit unserem verschiedenen Zubehör verwendet werden: Markierwagen, Markierstange oder Markierpistole.
- Legen Sie das Aerosol nach Gebrauch in die Position "Kopf hoch" und spülen Sie es für 2 Sekunden, um das Ventil und den Diffusor zu reinigen

Rahmenbedingungen

- Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen
- Von Zündquellen, Hitze und Sonnenlicht fernhalten
- Nicht rauchen
- Dose auch nach Gebrauch nicht beschädigen
- Aersol nicht dem Feuer aussetzen
- Sicherheitsdatenblätter sind auf unserer Website kostenlos verfügbar www.technimafrance.com

Vorbereitung

Die richtige Vorbereitung der zu lackierenden Oberfläche ist unerlässlich, um eine hervorragende Haftung der Farbe zu erreichen.

Wenn Sie die zu besprühende Fläche mit alkalischen Reinigungsmitteln reinigen, spülen Sie den Bereich gründlich aus und lassen Sie ihn vor dem Markieren 15 Tage trocknen.

Um alkalische Ablagerungen (verantwortlich für Blasenbildung oder Adhäsionsverlust) im Farbfilm zu vermeiden, empfehlen wir, die Verwendung von Reinigungsmittel auf Bereiche zu beschränken, die Spuren von Fett, Lösungsmitteln usw. aufweisen.

Eine Hochdruckspülung reicht aus, um gewöhnlichen Staub und Schmutz zu entfernen.

Die zu besprühende Fläche sollte wie folgt vorbereitet werden:

- Sauber : frei von Staub, Schmutz, Fett
- Trocken
- Idealerweise bei einer Temperatur von mindestens 3°C über dem Taupunkt (um Wasserkondensation zu vermeiden).

Flächen

Beton: Warten Sie im Falle eines neuen Bodens, bis der Beton vollständig getrocknet ist und der Säuregehalt entfernt wurde (mindestens 3 bis 4 Wochen), bevor Sie TRACING® (DTU-Standard) anwenden.

Asphalt: Warten Sie im Falle eines neuen Bodens mindestens 15 Tage, bevor Sie TRACING® auftragen, um die Qualität der Markierung nicht zu verändern. Dieser Zeitraum von 15 Tagen kann sich je nach den Wetterbedingungen, die auf die Beschichtung folgten, um ein oder zwei Wochen verlängern.

Lackierte Böden, Kunststoffböden: In diesem Bereich gibt es verschiedene Arten von Beschichtungen oder Farben.
Das Risiko der Inkompatibilität zwischen Boden und TRACING® darf daher nicht vernachlässigt werden: Verschlechterung des Untergrunds, Verschlechterung der Markierung, Adhäsionsproblem.

Für diese Arten von Markierungen ist es daher ratsam, einen Vortest an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.

Anwendung

Unabhängig von der Beschaffenheit des Bodens müssen die folgenden Bedingungen für eine qualitativ hochwertige Anwendung von TRACING® und eine optimale Markierungsleistung erfüllt sein:

- Die Luftfeuchtigkeit sollte weniger als 80% betragen
- Die Anwendungstemperatur muss zwischen 5°C und 40°C liegen.
- Der Boden muss sauber, trocken und mit einer angemessenen Temperatur (mindestens 3 ° C über dem Taupunkt) sein.
- Wir empfehlen eine 2-stufige Anwendung:
    - Ein schneller erster Durchgang
    - Ein zweiter langsamerer Durchgang, um die gewünschte Abdeckung zu erhalten
- Nach vollständiger Trocknung (ca. 1h) können die LInien mit unserem PROTECT LINE Lack (Ref 442200) abgedeckt werden, um ihre Haltbarkeit und ihre Beständigkeit gegen

Verschmutzung zu erhöhen
(unerlässlich bei schweren Lasten).

Bemerkungen: Verwendbar bis -15 ° C. Unter dieser Temperatur kann die Qualität der Anwendung durch den durch das Aerosol erzeugten Druckabfall verändert werden (die Qualität der Farbe ändert sich nicht).

***Ende der Lebensdauer**: Recycling nur in Übereinstimmung mit örtlichen Gesetzen.*

	1x750ml aerosol		1 box of 6 x750ml aerosols	
Line width 4cm to 10cm	1 coat	2 coats	1 coat	2 coats
One slow application	75m	37m	450m	225m
Rapid application	110m	55m	660m	330m

Leistungsbeschreibung

- Verpackung : 1 Karton mit 12 Produkten
- Inhalt : 750ml NET
- Bindemittel : Acryl
- Pigmente : mineralisch und organisch, blei- und cadmiumfrei
- Lösemittel : Eine komplexe Mischung, die frei von chlorierten Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen ist
- Markierungsdauer: Etwa 12 Monate, abhängig von den Stützen und der Aufforderung der Linien. Die Lebensdauer der mit TRACING ® vorgenommenen Markierungen kann durch die Verwendung unseres PROTECT LINE Schutzlacks (Referenz: 442200) verlängert werden.
- Finish : Matt
- Trocknungszeit : 15 bis 20 Minuten bei 20°C
- Trocknungszeit vor der Zirkulation: **24h**
- Lagern Sie Aerosole zwischen 15 und 25 ° C, fern von Feuchtigkeit.
- Technische Garantie: Haltbarkeit vor Gebrauch von 4 Jahren
- Rückverfolgungsaerosole® sind frostsicher. Aufgrund des starken Druckabfalls, der dadurch in Aerosolen entsteht, kann die Funktionalität und Qualität des Sprays jedoch erheblich beeinträchtigt werden. Es wird daher immer empfohlen, diese Aerosole vor Gebrauch bei Raumtemperatur zu lagern.

*Letzte Aktualisierung: **Juni 2021**. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren Versionen abgebrochen. Die zur Verfügung gestellten Informationen basieren auf unseren Kenntnissen und durchgeführten Tests. Sie befreien den Nutzer in keiner Weise davon, alle Regeln in Bezug auf seine Tätigkeit zu kennen und anzuwenden. Der Benutzer ist allein verantwortlich für Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts. Gefährlich. **Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung**.*