Professional Multi Battery LED Akku Baustrahler 4000 MA, 4500 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

PROFESSIONAL

brennenstuhl® MULTI BATTERY 18V-SYSTEM

AMP Share Powered by BOSCH

GERMAN INNOVATION AWARD '22 GOLD

ENGINEERED IN GERMANY

DGUV-I 203-006 K2 | SPECIAL ROBUST | IP65 | IK08 | 4500 LUMEN

Artikelnummer	1173140400
EAN	4007123676613

BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18 V Akkus von Bosch Professional.
- Schalter mit Funktion: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 30min / 1 Ah bei 100 % Lichtleistung.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers.
- Gehäuse aus Aludruckguss.
- Gummierung zum Schutz des Gehäuses.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Multi Battery LED Akku Baustrahler 4000 MA, 4500 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

Artikelnummer	1173140400
EAN	4007123676613

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	4500 lm	**Akku-Spannung**	18 V
Leistungsaufnahme	40 W	**Schlagfestigkeit**	IK08
Farbtemperatur	6500 K	**Schutzklasse**	III
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	**Schutzart (IP)**	IP65
Nenneingangsspannung	18 V	**Farbe**	schwarz
Lebensdauer	30000 h		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	**Produktgewicht (inkl. Verpackung)**	2,48 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2,1 kg	**Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)**	16,5 cm x 24,2 cm x 25,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	15,5 cm x 23,5 cm x 24,5 cm		

LIEFERUMFANG

Professional Multi Battery LED Akku Strahler 4000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche