Fasspumpe-G 2" -M 64x4

SRL 355-955-24 l/min

Artikel-Nr.:	13 044
EAN:	4103810130441
Rabattgruppe:	A

Technische Daten

Förderleistung (l/Hub):	0,4
Förderleistung bei 60 Hüben/min (l/min):	24
Fördermedien:	Öle bis SAE 50, Diesel, Petroleum, Kerosin, Glyzerin und Kühlerfrostschutz unverdünnt
Einsatz:	Fässer 60/200/220 l
Länge dreiteiliges Saugrohr (mm):	355 - 955
Fassverschraubung:	G 2" a und M 64x4 a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkörper:	ABS + PA6
Dichtungen:	FKM
Metallteile:	Stahl, verzinkt Edelstahl Stahl, pulverbeschichtet
Gewicht (kg):	1,24

Spezifikation

- Pumpengehäuse mit Kolben, Handhebel und Auslaufkrümmer
- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Fassadapter G 2" (13 085) und Fassadapter M 64x4 (13 085 003)
- Abgabeschlauch, 1500 mm, mit Stahlauslaufkrümmer (13 044 010)
- Schlauchhalter (00 845)
- Auslaufkrümmer (81 112)
- Verkaufsverpackung in hochwertiger Ausführung

Besondere Merkmale

- Konstante Förderleistung, über Jahre
- Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen
- Ersatzteile, Dichtungen und Hubkolben 10 Jahre erhältlich
- Einfachste Fassmontage mittels Fassadapter
- Im 30° Raster frei positionierbar
- Optionale Fassadapter: (13 085 001) Fassadapter-S 56x4; (13 085 002) Fassadapter-S 69,5x5,5; (13 085 003) Fassadapter-M 64x4 a; (13 085 006) Fassadapter-S 64x5
- 3 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)
- Saugkorb, (13 097 003), optional für Teleskopsaugrohr (13 094)

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	395 x 243 x 125
Gewicht (kg):	2,3
Verpackungseinheit:	1,0