# Akku LED Arbeitsleuchte CL 1050 MA, 950 lm, IP65

Die Arbeitsstrahler mit Klemmvorrichtung lassen sich überall befestigen und durch das Kugelgelenk optimal für den Arbeitseinsatz ausrichten.

ENGINEERED IN GERMANY

DGUV-I 203-006 K2 | IK08 | 12h MAX. | USB POWERBANK | USB RECHARGEABLE | IP65 | 950 LUMEN

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 1173070010 |
| **EAN** | 4007123674442 |

## BESCHREIBUNG

- Bestens geeignet für Montagearbeiten, in Kellern und an Werkbänken.
- Arbeitsstrahler mit spezieller Klemmvorrichtung zur einfachen Montage durch Anklemmen an Arbeitsflächen, Rohren, Platten usw.
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse mit starkem, stabilen Clip.
- Einfache Ausrichtung des Arbeitslichts dank Kugellager, der Neigungswinkel des Arbeitslichts ist flexibel einstellbar.
- Mit Kugelgelenk zur individuellen Ausrichtung in alle Richtungen um nahezu 360 Grad.
- Integrierte USB Powerbank zum Laden von Smartphones etc.
- Li-Ion Akku 3,7 V/2,5 Ah mit Ladeanzeige.
- Leuchtdauer bis zu 12h, Ladezeit circa 3h.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

# Akku LED Arbeitsleuchte CL 1050 MA, 950 lm, IP65

Die Arbeitsstrahler mit Klemmvorrichtung lassen sich überall befestigen und durch das Kugelgelenk optimal für den Arbeitseinsatz ausrichten.

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 1173070010 |
| **EAN** | 4007123674442 |

## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lichtstrom** | 950 lm | **Akku-Ladezeit ca.** | 3 h |
| **Leistungsaufnahme** | 10 W | **Anzahl der Batterien** | 1 |
| **Farbtemperatur** | 6350 K | **Batterie Bauart** | Akku fest eingebaut |
| **Farbwiedergabeindex** | 80-89 (Klasse 1B) | **Batterie Technologie** | Lithium-Ion |
| **Nenneingangsspannung** | 5 V | **Schlagfestigkeit** | IK08 |
| **Lebensdauer** | 51000 h | **Schutzklasse** | III |
| **Akku-Kapazität** | 2,5 Ah | **Schutzart (IP)** | IP65 |
| **Akku-Spannung** | 3,7 V | **Farbe** | schwarz |
| **Leuchtdauer max.** | 12 h | | |

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VPE** | 1 | **Produktgewicht (inkl. Verpackung)** | 0,53 kg |
| **Produktgewicht (ohne Verpackung)** | 0,4 kg | **Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)** | 10 cm x 10 cm x 18,7 cm |
| **Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)** | 9 cm x 8,5 cm x 18 cm | | |

## LIEFERUMFANG

Akku LED Arbeitsleuchte CL 1050 MA, 1 x USB Kabel