brennenstuhl®

professionalLINE Mobiler 360° LED Strahler ORUM 5050 M, 5800 lm 47 W, 5 m H07RN-F 3G1,5, IP54

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54, IK 08.

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2 | SPECIAL ROBUST | IP 54 | IK 08 | 5 m | 5800 LUMEN

Artikelnummer	9171400900
EAN	4007123675319

BESCHREIBUNG

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- BGI 608 K2: Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2) steht für den Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	5800 lm
Leistungsaufnahme	47 W
Lichtausbeute	120 lm/W
Energieeffizienzklasse	A bis G: E
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Lebensdauer	30000 h
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Mit Steckdose	true
Anzahl der Steckdosen	1
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2,63 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	28 cm x 28 cm x 28,6 cm
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	3,22 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	29 cm x 29 cm x 30 cm